



- 1 : vue du bâtiment et de l'espace-rue après travaux.
 2 : intérieur du lavoir après restauration des bacs à eau.
 3 : colonne après application de l'enduit et poutre avec un trait de Jupiter.
 4 : état de l'intérieur du lavoir avant travaux.
 5 : vue d'ensemble de l'état du lavoir avant travaux.

Les lavoirs sont ancrés dans le paysage des villages Lorrains. Autrefois, comme peu de maisons bénéficiaient d'un puits intérieur, des lavoirs publics furent construits. Ils étaient devenus un lieu obligé de rencontre des femmes et avaient un rôle social important.

Si leur fréquentation n'est plus d'actualité depuis le début du 20^{ème} siècle avec la généralisation de l'eau courante dans les foyers, ils n'en restent pas moins des éléments du patrimoine de l'eau faisant partie de l'espace-rue. Encore aujourd'hui, ils sont souvent mis en valeur dans nos villages.

Le lavoir situé rue de la Cour à Rachecourt est à l'angle de deux rues. Refermé sur trois côtés, il est accolé par un de ses pignons à un bâtiment adjacent, l'autre est aveugle. Il est de plan rectangulaire sous un toit à deux pans en ardoise et des murs recouverts par un enduit.

Si ce lavoir datant de la deuxième moitié du 19^{ème} siècle et repris à l'inventaire du Patrimoine monumental de la Belgique était relativement bien conservé, sa restauration devenait cependant nécessaire afin d'arrêter sa dégradation due essentiellement à l'humidité.

Cette restauration devait répondre à des enjeux patrimoniaux et urbanistiques. Une attention particulière devait ainsi être portée sur la restauration judicieuse de cet élément du patrimoine, notamment par rapport à l'utilisation des matériaux et le remplacement d'éléments caractéristiques du bâtiment originel. L'objectif était de toucher le moins possible aux éléments architecturaux caractéristiques.

Un travail sur l'étanchéité a été réalisé en premier lieu afin de résoudre le problème de l'humidité. L'ensemble des murs ont été décapés puis ragrés au moyen d'un enduit blanc de chaux grasse typique de la région, affleurant avec les parties apparentes des pierres calcaires bajociennes. Les bacs ont également été nettoyés, et les battoirs en pierre de France ragrés. Un badigeon blanc de finition a été appliqué sur les colonnes en maçonnerie de briques de laitier.

La panne sablière et la corniche en bois ont été remplacées par des poutres et profils identiques à l'existant. Des ardoises de rive ont été placées en pignon sur les abouts des vernes existantes afin de mieux les protéger.

Enfin, un discret mais efficace réaménagement des abords a été effectué. Les anciens poteaux de délimitations ont été remplacés par un petit nombre de potelets réalisés en aluminium de fonderie et le tarmac a été remplacé par des pavés autobloquants.

C'est donc un lifting réussi pour ce lavoir qui permet de conserver sa valeur patrimoniale ainsi que son rôle social et urbanistique dans le village.

A noter que ce projet de restauration a bénéficié d'une subvention du Petit patrimoine populaire wallon.

Localisation : Rachecourt (Aubange)
 Architecte : G. Jacquemain (Trema)
 Réalisation : 2010-11